


Inside square drive - DIN 3120-C20 (3/4")
 Outside square drive - DIN 3121-F25 (1")
 Max. output: 3800 Nm
 2-step gearing
 Max. torque ratio - 1 : 13
 Range of adjustment: 90 to 200 mm

Delivery in plastic case
 incl. shear pin, chart, operation manual
 and exploded drawing

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden.				Maßstab		Ident.-Nr.	
				BOLTMAX g-power Rx38		Torque multiplier -Dimensions-	
2011		Datum		Name		 CARL WALTER GmbH & Co. KG Schraubwerkzeug-Fabrik 42349 Wuppertal Hahnenberger Straße 82	
Bearb.		04.04.		Zimmermann			
Gepr.							
Norm							
Gewicht in kg						Blatt	
				Fertigungstoleranzen für nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 m		2111/3.51.11-4.43	
Zust.		Änderung		Datum		Name	
						Erstellt in Pro/ENGINEER	
						Zeichnung nur im CAD-System ändern !	